

■ Огнеупорные распределительные коробки WKE 2-5 IP 54

Предназначены для коммутации силовых и управляющих цепей от 0,5 до 16 мм². Используются в местах массового скопления людей для поддержания работоспособности оборудования во время возникновения пожара. Огнеупорные коробки серии WKE сохраняют свою работоспособность в открытом огне в течение 90 мин.

Область применения:

- системы пожаротушения и дымоудаления
- аварийное освещение путей эвакуации
- машинные отделения лифтов
- другие жизненно важные узлы.

Материал — дюропласт

- рабочая температура -25°C — +35°C (t материала -40°C — +70°C для клемм до 100°C);
- Без галогена
- Ударопрочность (IK05)
- Самозатухающий UL 94-V0



- 4 типоразмера
- Возможность пломбирования
- Полный ассортимент принадлежностей
- (клеммы, вводы, дюбели)



Использовать только со специальным кабелем!!!



- Класс огнестойкости E30 E60 E90
- Поставляются только с керамическими клеммами, выдерживающими высокую температуру. Крепление клемм осуществляется с помощью специальных дюбелей, которыми одновременно крепится и коробка.

■ Огнеупорные распределительные коробки WKE 200-400 IP 66

Огнеупорные коробки WKE 200-400 так же как и WKE 2-5 предназначены для поддержания работоспособности оборудования во время возникновения пожара, но имеют более мощный и ударопрочный корпус. В случае возникновения пожара сохраняют свою работоспособность в течение 30 мин.

Предназначены: для внешней установки в туннелях, на железнодорожных вокзалах, аэропортах и т.п.

Материал — дюропласт



Петли для крепления коробки могут находиться в одном из 3-х положений.



Использовать только со специальным кабелем с классом защиты E30!!!



Класс защиты E30.
Поставляются с полным набором принадлежностей: клеммы из дюропласта, сальники, дюбель для крепления.