

# Разветвительные коробки WK 007 до WK 250 IP 54



## Характеристика изделий серии WK

| Применение  | Слабая кислота | Сильная кислота | Слабая щелочь | Сильная щелочь | Спирт | Бензин | Бензол | Минеральные масла | Дизельное топливо | Аммиак | Расширительные масла | Животные жиры | Без галогенов, тяжелых металлов, PVC и силикона | Огнестойкость согласно VDE 0471 / EN 60695 / UL 94 | Максимальная температура окружающей среды, кратковременное воздействие (1 час) | Диапазон температур продолжительное воздействие |
|---|----------------|-----------------|---------------|----------------|-------|--------|--------|-------------------|-------------------|--------|----------------------|---------------|---|--|--|---|
| Корпуса серии WK  | ▶              | ▶               | ▶             | ▶              | ●     | ●      | ●      | ●                 | ●                 | ●      | ●                    | ●             | да  | 960° C   | + 90° C  | от - 40° C до + 70° C                           |
| Встраиваемые клеммные колодки, за исключением 4 мм <sup>2</sup> | ⊗              | ⊗               | ▶             | ▶              | ●     | ●      | ●      | ●                 | ●                 | ●      | ●                    | ●             | да  | 960° C / V-O                                       | + 120° C   | от - 40° C до + 100° C                          |

- = устойчив
- ▶ = частично устойчив
- ⊗ = не устойчив



- Степень защиты IP 54
- Дюропласт без галогена
- Проверены нитью накала согласно VDE 0471 до 960° C
- Номинальное сечение провода 2,5<sup>2</sup> - 25<sup>2</sup>
- Прошли испытания VDE


- Предназначены для применения в пожароопасных помещениях согласно VDE 0100 часть 482

# Разветвительные коробки серии WK

**WK 007**  
80 x 80 x 38 мм



IP 54



Входы

Наименование

Артикул

Упаковка

Разветвительная коробка согласно E DIN IEC 60998-2-5,  $U_i = 400$  В, дюрпласт, без галогена, с кабельными вводами IP 54 и герметичными вводами M16, диапазон уплотнения 6 - 10 мм<sup>2</sup>

**WK 007 - L**

серая, без клемм

402 907 01

60/5

**WK 007 - 2,5<sup>2</sup>**

серая, 5-ти полюсная винтовая клемма 2,5 мм<sup>2</sup>


402 407 01

60/5

**WK 040**  
87 x 87 x 45 мм



IP 54



Входы

Разветвительная коробка согласно E DIN IEC 60998-2-5,  $U_i = 690$  В, дюрпласт, без галогена, с кабельными вводами IP 54 и герметичными вводами M20, диапазон уплотнения 8 - 13,5 мм<sup>2</sup>

**WK 040 - L**

серая, без клемм

404 907 01

60/3

**WK 040 - 4<sup>2</sup>**

серая, 5-ти полюсная винтовая клемма 4 мм<sup>2</sup>


404 407 01

60/3

**WK 060**  
100 x 100 x 50 мм



IP 54



Входы

Разветвительная коробка согласно E DIN IEC 60998-2-5,  $U_i = 690$  В, дюрпласт, без галогена, с кабельными вводами IP 54 и герметичными вводами M25, диапазон уплотнения 9 - 18,5 мм<sup>2</sup>

**WK 060 - L**

серая, без клемм

406 906 01

30/3

**WK 060 - 6<sup>2</sup>**

серая, 5-ти полюсная винтовая клемма 6 мм<sup>2</sup>


406 406 01

30/3

**WK 100**  
115 x 115 x 66 мм



IP 54



Входы

IP 54 разветвительная коробка согласно E DIN IEC 60998-2-5,  $U_i = 690$  В, дюрпласт, без галогена, с кабельными вводами IP 54 и герметичными вводами M32, диапазон уплотнения 13 - 23 мм<sup>2</sup>, укомплектована пломбами

**WK 100 - L**

серая, без клемм

410 906 01

20/1

**WK 100 - 10<sup>2</sup>**

серая, 5-ти полюсная винтовая клемма 10 мм<sup>2</sup>


410 406 01

20/1

**WK 160**  
165 x 165 x 76 мм



IP 54



Входы

IP 54 разветвительная коробка согласно E DIN IEC 60998-2-5,  $U_i = 690$  В, дюрпласт, без галогена, с кабельными вводами IP 54 и герметичными вводами M40, диапазон уплотнения 17 - 30 мм<sup>2</sup>, укомплектована пломбами

**WK 160 - L**

серая, без клемм

416 912 01

12/1

**WK 160 - 16<sup>2</sup>**

серая, 5-ти полюсная винтовая клемма 16 мм<sup>2</sup>


416 412 01

12/1

**WK 250**  
256 x 171 x 106 мм



IP 54



Входы

Разветвительная коробка согласно E DIN IEC 60998-2-5,  $U_i = 690$  В, дюрпласт, без галогена, с кабельными вводами IP 54 и герметичными вводами M40, диапазон уплотнения 17 - 30 мм, укомплектована пломбами

**WK 250 - L**

серая, без клемм

425 916 01

6/1

**WK 250 - 25<sup>2</sup>**

серая, 5-ти полюсная винтовая клемма 25 мм<sup>2</sup>

425 416 01

6/1

## WK-клеммы



Соединительная клемма,  $U_i = 400$  В / 690 В

**WK 007 KLS - 2,5<sup>2</sup> для WK 007**

5-ти полюсн. - 2,5<sup>2</sup>

460 525 01

1

**Абох 025/040 KLS - 2,5<sup>2</sup>/4<sup>2</sup> для WK 04<sup>2</sup>**

5-ти полюсн. - 2,5<sup>2</sup>/4<sup>2</sup>

840 004 01

10

**WK 060 KLS - 6<sup>2</sup> для WK 06<sup>2</sup>**

5-ти полюсн. - 6<sup>2</sup>

460 506 01

1

**WK 100 KLS - 10<sup>2</sup> для WK 10<sup>2</sup>**

5-ти полюсн. - 10<sup>2</sup>

460 510 01

1

**WK 160 KLS - 16<sup>2</sup> для WK 16<sup>2</sup>**

5-ти полюсн. - 16<sup>2</sup>

460 516 01

1

**WK 250 KLS - 25<sup>2</sup> для WK 25<sup>2</sup>**

5-ти полюсн. - 25<sup>2</sup>

460 535 01

1