

# Распределительные коробки серий Abox-i, Abox-i SL, Abox Ex

CONTA-CLIP

SPELSBERG

WALTHER

ELFIN

THEBEN

DOEPKE

## ■ Распределительные коробки серии AboxGT IP 68

Специальная серия, которая предназначена для применений в воде и земле. Для этого внутреннее пространство коробки заливается смолой.

Коробки поставляются с 5-ти полюсными винтовыми клеммами, входными втулками, винтами для крепления.

- ударопрочные,
- тяжеловоспламеняемые,
- устойчивые к УФИ и атмосферным воздействиям.
- сечение проводника — от 1,5 до 10 мм.



### Применяются:

- в зонах паводков и наводнений
- в бассейнах
- в садово-парковых хозяйствах
- на мойках
- в туннелях
- в портовых сооружениях



В комплект к коробке входит пакет с герметизирующей смолой, воронка, с помощью которой заливается смола, перчатки.

## ■ Распределительные коробки Abox Ex IP 65

Коробки серии Abox Ex предназначены для коммутации проводов сечением от 1,5 до 35 мм<sup>2</sup> во взрывоопасных зонах 2 и 22.

### Применяются:

- во взрывоопасных зонах внутри помещений и на открытом воздухе
- в зоне 2 (химическое производство, НПЗ, ГРС, очистные установки, аэропорты, заводы по производству красок и покрасочные цеха, портовые сооружения, АЗС)
- в зоне 22 (мельницы, элеваторы, фабрики по производству продуктов питания в порошковой форме, шлифовка металлов (алюминия), обработка магния, столярные цеха)

**Материал** — поликарбонат, усиленный стекловолокном:

- устойчив к атмосферным воздействиям и УФИ
- рабочая температура от -35 до +60°C (t материала -35°C — +120°C)
- ударопрочность (IK08), высокая устойчивость к повреждениям
- высокая устойчивость к кислотам
- без галогенов
- не поддерживает горение



Используются со специальными сальниками KVR Ex

