






МИНИАТЮРНЫЕ КЛЕММЫ ДЛЯ УСТАНОВКИ НА МОНТАЖНУЮ DIN-РЕЙКУ TS 15

Проходные миниатюрные клеммы предназначены для создания механических и электрических соединений медных проводов. Клеммы представляют собой изолированную конструкцию, несущую два и более зажимов для провода. Клемма имеет малые габаритные размеры и предназначена для подключения провода сечением не более 2,5мм².

Заземляющие миниатюрные клеммы предназначены для создания механического и электрического соединения между медными проводами защитных цепей PE и монтажной DIN-рейкой. Клемма представляет собой изолированную конструкцию, несущую два зажима для провода, контактирующих со специальным фиксатором на DIN-рейку. Клеммы жестко фиксируются на DIN-рейке, контактируя с ней, и могут функционально заменять концевой стопор. Заземляющая клемма имеет характерный зелено-жёлтый цвет. Клемма имеет малые габаритные размеры и предназначена для подключения провода сечением не более 2,5мм².

Технические характеристики	AKZ 1.5	AKZ 2.5	AKE 2.5	ZDUA 2.5-2	ZPEA 2.5-2
					
Назначение клеммы	проходная	проходная	заземляющая	проходная	заземляющая
Вид зажима провода	винтовой	винтовой	винтовой	пружинный	пружинный
Макс. ток / сечение	24A / 2,5 мм ²	26A / 4 мм ²	- A / 4 мм ²	- A / 2,5 мм ²	-A / 2,5 мм ²
Ширина/длина/высота с DIN-рейкой TS 15	5/24,8/25 мм	5/25,5/28 мм	5/28/28 мм	5/35/30,5 мм	5/35/30,5 мм
Длина снятия изоляции / тип отвертки	7мм/SD 0.5x3.0	7мм/SD 0.5x3.0	7мм/SD 0.5x3.0	10мм/SD 0.6x3.5	10мм/SD 0.6x3.5
Номинальное напряжение / ток / сечение (по VDE 0611 часть 1/8.92/IEC 60 947-7-1)	250V/17A/1,5 мм ²	250V/24A/2,5 мм ²	-V/-A/2,5 мм ²	500V/24A/2,5 мм ²	-V/-A/2,5 мм ²
Диапазон усилий зажима	0,4...0,6 Нм	0,4...0,6 Нм	0,4...0,6 Нм	—	—
Зажимаемые провода одножильный многожил. с наконечник.	0,5...2,5 мм ² 0,25...1,5 мм ²	0,5...4 мм ² 0,25...2,5 мм ²	0,5...4 мм ² 0,25...2,5 мм ²	0,5...2,5 мм ² 0,14...1,5 мм ²	0,5...2,5 мм ² 0,14...1,5 мм ²
Номер для заказа	0340460000	0697160000	1303360000	1720920000	1720950000
Модификации клемм обозначение номер для заказа обозначение номер для заказа	проходная клемма синяя AKZ 1.5BL 0340480000	проходная клемма синяя AKZ 2.5BL 0697180000	—	проходная клемма синяя ZDUA 2.5-2BL 1720930000 проходная клемма оранж. ZDUA 2.5-2OR 1720940000	—
Концевая пластина обозначение номер для заказа	AP AKZ 1.5 0340560000	AP AKZ 2.5 0697360000	—	ZAP/TW ZDUA 1720960000	ZAP/TW ZDUA 1720960000
Маркировочный шильдик	DEK 5 (см. раздел "Маркировочные шильдики")	DEK 5 (см. раздел "Маркировочные шильдики")	DEK 5 (см. раздел "Маркировочные шильдики")	DEK 5 (см. раздел "Маркировочные шильдики")	DEK 5 (см. раздел "Маркировочные шильдики")
Соединительные мостики винтовые 2 полюса обозначение номер для заказа 3 полюса обозначение номер для заказа 4 полюса обозначение номер для заказа 10 полюсов обозначение номер для заказа	Q 2 0368200000 Q 3 0368300000 Q 4 0368400000 Q10 0368500000	Q 2 0368200000 Q 3 0368300000 Q 4 0368400000 Q10 0368500000	—	ZQV 2.5 (см. раздел "Соединительные мостики")	—