







Типоразмер	Применение	Габаритные размеры
ПВ-ШС-012	<p><b>Шайба стопорная</b> латунная, предназначена для фиксации гаек М12.</p> <p>Применяется в ВБИ-М12-....</p>	
ПВ-ШС-018	<p><b>Шайба стопорная</b> латунная, предназначена для фиксации гаек М18.</p> <p>Применяется в ВБИ-М18-....</p>	
ПВ-ШС-118	<p><b>Шайба стопорная</b> резиновая, предназначена для фиксации пластмассовых гаек М18.</p> <p>Применяется в ВБИ-Ц18-....</p>	
ПВ-ШС-130	<p><b>Шайба стопорная</b> резиновая, предназначена для фиксации пластмассовых гаек М30.</p> <p>Применяется в ВБИ-Ц30-....</p>	
ПВ-ГВ-013	<p><b>Гермоввод</b> с резьбой PG 13,5 предназначен для герметизации вводных отверстий до степени защиты IP65.</p> <p>Применяется в ВБИ-П40-....</p>	
ПВ-РКУ-1.3	<p><b>Разъем ПВ-РКУ-1.3</b> применяется для всех бесконтактных выключателей с разъемами М12 (S4). Длина встроенного кабеля 2 м.</p>	
ПВ-РКП-1.3	<p><b>Разъем ПВ-РКП-1.3</b> применяется для всех бесконтактных выключателей с разъемами М12 (S4). Длина встроенного кабеля 2 м.</p>	